

MAPA DE VENCEDORES DO PREGÃO

Ano da Licitação:	2016	Nº da Licitação:	12	Modalidade:	Pregão Presencial	Data da Licitação:	15/04/2016	Situação:	Julgada	
Item					Fornecedor Vencedor	Marca	Quantidade	Valor do Lance	Valor Total	Origem
2	Micro-ondas, capacidade 30 litros, classificação energética "A", 220 V				JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	CONSUL	3,000	520,00000	1.560,00	Proposta
3	Forno elétrico, capacidade 44 litros, display digital, lâmpada interna, porta em vidro duplo, isolamento térmico em fibra cerâmica, frontal em aço inox escovado, grade cromada removível, bandeja para resíduos, corpo interno autolimpante, voltagem 220 V				KALIDUK COMERCIAL LTDA	VENAX	3,000	679,00000	2.037,00	Lance
5	DVD player, conexão USB, com função Karaokê				JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	PHILIPS	1,000	275,00000	275,00	Lance
6	Rádio portátil AM/FM, com CD/MP3, entrada USB				GUILHERME XAVIER PIVA ME	LENOXX	4,000	310,00000	1.240,00	Lance
7	Quadro lousa verde (moldura em alumínio, medindo 1,25 x 2,50)				SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	SCHOOL CENTER	3,000	375,00000	1.125,00	Lance
8	Quadro lousa branco (moldura em alumínio, medindo 1,20 x 2,00)				JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	CORTI ARTE	2,000	310,00000	620,00	Lance

MAPA DE VENCEDORES DO PREGÃO

Ano da Licitação:	2016	Nº da Licitação:	12	Modalidade:	Pregão Presencial	Data da Licitação:	15/04/2016	Situação:	Julgada		
Item					Fornecedor Vencedor	Marca	Quantidade	Valor do Lance	Valor Total	Origem	
9	MESA PARA REFEITÓRIO DE DEZ LUGARES COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: Mesa de refeitório: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 para os pés em 30x50(parede 1,20mm). Requadro a unir os pés em tubo 1 ¼(parede 1,20mm). Soldado nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos bancos. Base dos mochos em tubo 1 ¼(parede 1,20mm) sendo que uma extremidade é soldada à travessa da mesa e a outra extremidade soldada uma chapa de aço nas dimensões 140x140mm e 3mm de espessura com reforço em forma de triângulo em chapa de aço industrial de 2,6mm de espessura, para ser fixado o mocho. Na parte superior da estrutura da mesa, em cada extremidade do tubo 30x50 são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço industrial com dimensões 100x50mmx3mm de espessura, onde será fixado o tampo. Na parte inferior do tampo possui dois limitadores em forma de “U” em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 de 7/8(parede 1,06mm) fixados através de suportes em chapa de aço industrial 100x50mmx3mm de espessura, que servem para determinar o fim de curso da mobilidade dos mochos. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiras internas 30x50 fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (3000x800mm) em compensado multilaminado de 25mm de espessura, revestido em melamínico na cor branco com no mínimo 0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil tipo “T” de PVC. Mochos em compensado multilaminado de 25mm de espessura com 300mm de diâmetro, revestido em melaminico na cor branca de espessura no mínimo 0,8mm. Mochos estes acoplados e escamoteáveis com bordas em perfil tipo “T” em PVC. Ambos fixados à estrutura por parafusos auto atarraxantes 4,8x22. Altura da mesa: 780mm. Apresentar na proposta de preços Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983(material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 504 horas, que contenha união soldada), acompanhado de ensaio da espessura da camada da pintura conforme NBR 10443 e aderência da camada da tinta conforme NBR 11003 em nome da licitante				UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		MOVESCO	2,000	1.700,00000	3.400,00	Lance

MAPA DE VENCEDORES DO PREGÃO

Ano da Licitação: 2016		Nº da Licitação: 12	Modalidade: Pregão Presencial	Data da Licitação: 15/04/2016	Situação: Julgada				
Item	Fornecedor Vencedor			Marca	Quantidade	Valor do Lance	Valor Total	Origem	
10	Conjunto coletivo infantil colorido(1 mesa + 6 cadeirinhas) Mesa Sextavada: Estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) com requadro e mão francesa entre os pés para melhor resistência ao requadro. Pés com ponteiros plásticas 20x30 100% injetadas, fixadas sobre pressão com pinos. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1000mm de diâmetro) em compensado multilaminado de 18mm revestido com laminado melaminico de 0,8mm de espessura e bordas com acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado à estrutura através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes. Altura 750mm. Cadeira: Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular de 7/8” de diâmetro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,50mm de espessura) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ” nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento (340x310x10mm) e encosto(340x160x10mm) em compensado multilaminado anatômico revestido com laminado melamínico texturizado, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento em relação ao piso 350mm e altura do encosto em relação ao piso 680mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006 em nome do licitante acompanhado do número do selo e do relatório de ensaio com imagem do produto especificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório/laudo que comprove que o móvel atende na íntegra os requisitos da Norma NBR 14006 emitido por Organismo Certificador de Produto e apresentar a certificação de conformidade da qualidade da ABNT INMETRO em nome do licitante			UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO	3,000	885,00000	2.655,00	Lance

MAPA DE VENCEDORES DO PREGÃO

Ano da Licitação:	2016	Nº da Licitação:	12	Modalidade:	Pregão Presencial	Data da Licitação:	15/04/2016	Situação:	Julgada	
Item	Fornecedor Vencedor				Marca	Quantidade	Valor do Lance	Valor Total	Origem	
11	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL COLORIDO: Carteira: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,50mm), estrutura com três travessas entre as pernas para fins de reforço. Pés com ponteiros plásticos 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Peça em forma de "U" em tubo 7/8 (parede 1,50mm) que servem de apoio ao gradil, que é soldado às mesmas. Porta livros tipo gradil amado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondo. Tampo em compensado multilaminado de 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm texturizado. Bordas com acabamento em alumínio tipo "T" em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A largura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Fixação do tampo à estrutura através de seis parafusos autoatarraxantes. Dimensões do tampo: formato retangular 600x450x18mm. Altura total: 590mm. Cadeira: Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020, com seção circular de 7/8" de diâmetro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,50mm de espessura) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiros em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo "bola". Assento(340x310x10mm) e encosto(340x160x10mm) em compensado multilaminado anatômico revestido com laminado melamínico texturizado, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento em relação ao piso 350mm e altura do encosto em relação ao piso 680mm. Apresentar na proposta de preços Certificado de Conformidade do INMETRO para o				UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO	50,000	235,00000	11.750,00	Lance

MAPA DE VENCEDORES DO PREGÃO

Ano da Licitação:	2016	Nº da Licitação:	12	Modalidade:	Pregão Presencial	Data da Licitação:	15/04/2016	Situação:	Julgada		
Item				Fornecedor Vencedor		Marca		Quantidade	Valor do Lance	Valor Total	Origem
	modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14006 em nome do licitante acompanhado do número do selo e do relatório de ensaio com imagem do produto especificado emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e relatório/laudo que comprove que o móvel atende na íntegra os requisitos da Norma NBR 14006 emitido por Organismo Certificador de Produto e apresentar a certificação de conformidade da qualidade da ABNT INMETRO em nome do licitante										
12	CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA ESTOFADA (1 MESA + 4 CADEIRAS): Mesa Sextavada Estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) com requadro e mão francesa entre os pés para melhor resistência ao requadro. Pés com ponteiros plásticas 20x30 100% injetadas, fixadas sobre pressão com pinos. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1000mm de diâmetro) em compensado multilaminado de 18mm revestido com laminado melaminico de 0,8mm de espessura e bordas com acabamento em PVC tipo “T”. Tampo fixado à estrutura através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes. Altura 750mm. CADEIRA ESTOFADA FIXA. Estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8(parede 1,06mm). Com 4 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 0,90mm). Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema “nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta e secagem em estufa. Fechamento dos topos com ponteiros em polipropileno 100% injetado. Assento(440x390mm) espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura 350mm, em compensado multilaminado anatômico. Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, com acabamento das bordas em perfil PVC flexível, fixado à estrutura através de parafusos. Altura do assento ao chão 430mm e altura do encosto ao chão 845mm. Apresentar para o modelo de cadeiras, na proposta de preços Relatório de ensaio da espuma injetada (determinação das características de Queima em Espuma Flexível de Poliuretano, Resiliência, Deformação Permanente à compressão, Força de Indentação, Fadiga Dinâmica e Resistência a Compressão 50%) emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome da marca indicada na proposta e Relatório de ensaio da espuma injetada (tensão e alongamento na ruptura, resistência ao rasgamento e densidade aparente) emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do licitante			UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	MOVESCO	5,000	858,91000	4.294,55	Lance		

MAPA DE VENCEDORES DO PREGÃO

Ano da Licitação:	2016	Nº da Licitação:	12	Modalidade:	Pregão Presencial	Data da Licitação:	15/04/2016	Situação:	Julgada		
Item					Fornecedor Vencedor	Marca	Quantidade	Valor do Lance	Valor Total	Origem	
14	Microfone sem fio com receptor: Fonte de força microfone: Pilha recarregável AA. Alcance de 50 mts ou superior. Faixa de operação: UHF 480- 600MHz. Potência do Transmissor 8.5 mW ou superior. Estabilização de frequência < 30 ppm ou superior. Voltagem do receptor: Bivolt				GUILHERME XAVIER PIVA ME	KADOSH	2,000	790,00000	1.580,00	Lance	
15	Conjunto Infantil para Refeitório com Encosto: Mesa Infantil para Refeitório e Banco Infantil para Refeitório com Encosto. Mesa: Tampo: Material: MDF de 15mm, Revestido em fórmica. Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T", cor a combinar. Estrutura: Material: Tubo de Aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). Com tratamento Anti Ferrugem e Corrosão, Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm. Altura Total: 520mm. Banco: Tampo e Encosto: Material: MDF de 15mm, revestido em Fórmica. Cor: a combinar. Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm. Profundidade: 300mm. Altura até o Assento: 300mm. Altura Total: 580mm				SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	SCHOOL CENTER	4,000	558,36000	2.233,44	Lance	
16	Mesa Infantil Redonda - 6 Lugares: Descrição: Mesa Infantil Redonda - 6 Lugares: Tampo: Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. Cor: A combinar. Cantos Arredondados, Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. Com tratamento Anti Ferrugem e Corrosão. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Diâmetro: 1200mm. Altura: 580mm - 2 à 4 anos. Altura: 580mm - 4 à 6 anos				SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	SCHOOL CENTER	8,000	301,95000	2.415,60	Lance	
17	Cadeira Infantil Empilhável em Fórmica: Cadeira Infantil Empilhável em Fórmica. Assento e Encosto: Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. Cor: Aa combinar. Anatômicos. Fixação: Rebites em Alumínio. Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Empilhável. Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Assento: 305 x 310mm. Encosto: 160 x 310mm. Altura até o Assento: 310mm. Altura até o Encosto: 580mm. Largura: 340mm. Profundidade: 340mm				SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	SCHOOL CENTER	40,000	64,99000	2.599,60	Lance	
Total Geral:									37.785,19		